



## Cheie dinamometrică electronică, Momentul maxim de torsiune: 200Nm



### Date comandă

Numărul de comandă	655345 200
GTIN	4045197503848
Clasa articolului	62E

### Descriere

#### Execuție:

**Unități de măsură:** Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Cheie dinamometrică robustă cu carcasă rezistentă la șocuri, mâner din 2 componente, afișaj mare și clichet reversibil. Operare simplă datorită tastelor mari de reglare. Prin intermediul unui semnal optic și acustic, este indicată **vizual și acustic** atingerea momentului de referință. Vă stau la dispoziție două moduri de lucru cu afișarea valorii maxime și cu afișaj rotativ. Memoria de lucru poate stoca până la 50 de valori de strângere. Adaptor robust cu clichet și roată de clichet.

#### Aplicație:

Control al momentului de rotație, strângere controlată a șurubului la asamblări individuale sau serii mici.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Precizie:

În sensul acelor de ceasornic  $\pm 2\%$ , în sens contrar acelor de ceasornic  $\pm 3\%$ .

#### Date de utilizare:

##### Legendă pentru desen și formulă:

$l_1$  = lungimea pârghiei fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

#### Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

## Descriere tehnică

Adaptor pentru capul atașabil	14×18 mm
Momentul maxim	200 Nm
Greutate	2170 g
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Rezoluție	0,1 Nm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±2 %
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Intervalul momentului de torsiune	40 - 200 Nm
Număr de baterii incluse	1
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Setarea valorii de declanșare	digital, reglabil
Procedeu de măsurare	Moment
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbfft
Citire comutabilă	lbfin
Citire comutabilă	kgfm
Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [I <sub>1</sub> ]	411,2 mm
Afișaj	digital
Lungimea totală L	545 mm
Feedback	de indicare
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I <sub>2</sub> ]	25 mm
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Standard	DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I <sub>3</sub> ]	436,2 mm
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Calibrarea	O3

Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocolate	da
Tehnică de măsurare	electronic
Semnal de declanșare	optic
Semnal de declanșare	acustic
Tip de baterii	LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Cheie dinamometrică

## Servicii

Calibrare Cheie dinamometrică cu deschidere pe ambele părți Momentul maxim 400/2 Nm	020030 400/2
Calibrare DAkkS Cheie dinamometrică cu deschidere pe ambele părți Moment de torsiune maxim 1000/2 Nm	020040 1000/2

## Accesorii

Coin-Driver scurt Lungimea lamei 45 mm	664311 45
Capac pentru compartimentul de baterii Tip 2	655346 2
Coin-Driver Lungimea lamei 45 mm	664310 45
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657630 2-3/4
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081551 LR6
Adaptor cu clichet cu extractor Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657580 2-1/2
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657630 2-1/2
Adaptor cu clichet Pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657620 2-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657582 2-1/2