



Șurubelniță dinamometrică fără scală, Momentul maxim: 600cNm



Date comandă

Numărul de comandă	659934 600
GTIN	4013288102935
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Mâner **Kraftform** pentru transmiterea fără efort a momentelor necesare. Cu suport cu schimbare rapidă **Rapidaptor** pentru biți de 1/4 inch cu coadă C 6,3 și E 6,3.

Reglarea momentului cu ajutorul unui dispozitiv de verificare a momentului (Cod 654300 – 654460) și a unei chei tubulare hexagonale SW7 (respectiv SW10 la Ref. 600). **Șurubelnițele sunt presetate din fabrică cu valorile de moment necesare uzuale.** Cu mâner tip pistol pentru transmiterea momentelor ridicate.

Funcționare:

La atingerea momentului reglat în prealabil șurubelnița emite o avertizare sonoră și tactilă. Momentul de slăbire este nelimitat.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Coadă de cuplare Rapidaptor cu mișcare liberă disponibilă prin magazinul nostru online (Cod 675035 Ref. 6,3F).

Descriere tehnică

Momentul reglat	3 Nm
-----------------	------

Momentul maxim	600 cNm
1 rotire (360°) corespunde	50 cNm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±6 %
Suport pentru biți	F 6,3
Suport pentru biți	D 6,3
Intervalul momentului de torsiune	300 - 600 cNm
Intervalul momentului de torsiune	3 - 6 Nm
Feedback	de declanșare
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglat în prealabil
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Lungimea totală L	150 mm
Greutate	266 g
Standard	DIN EN ISO 6789
Setarea valorii de declanșare	Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Formă de conectare	Suport pentru biți 1/4 inch
Citire comutabilă	cNm
Procedeu de măsurare	Moment
Calibrarea	O6
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Datele pot fi protocoate	nu
Tehnică de măsurare	mecanic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Denumirea producătorului	7400 pre-set, pistol handle
Tip produs	Șurubelniță dinamometrică

Servicii

Calibrare și reglare
Șurubelniță dinamometrică fără scală
Momentul maxim 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

Accesorii

Tester electronic de verificare pentru șurubelnițe
dinamometrice „TST” Momentul maxim 10 Nm

654300 10