

Garant**TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 5,8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 122425 5,8 |
| GTIN | 4045197785411 |
| Trieda položky | 11E |

Popis**Prevedenie:**

Vyvinuté na použitie pri **veľmi vysokých rezných rýchlostiach**. Veľmi vhodné pre stroje s **malým príkonom** a vysokými otáčkami.

- **Výrazné zníženie rezných síl vďaka špeciálnej geometrii britov.**
- **Obliečka pre najlepšiu odolnosť voči opotrebovaniu aj pri vysokých procesných teplotách.**
- **Leštené drážky na triesky pre dobrý odvod triesok.**

Úzke priečne ostrie a zvláštne usporiadanie 4 vodiacich fazetok zaručujú **vysokú presnosť polohovania a lícovania**. Optimalizovaná mikrogeometria pre dlhšiu životnosť a vyššiu výkonnosť.

Upozornenie:

Dĺžka napínacích drážok $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Prevedenie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.

Tvar **HB: uvádzať s č. 122426.**

Tvar **HE: objednávať s č. 122425 + 129100HE.**

Technický opis

| | |
|----------------------------|------------|
| Celková dĺžka L | 66 mm |
| Norma | DIN 6537 K |
| Tolerancia stopky | h6 |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Menovité -Ø D _c | 5,8 mm |

| | |
|---|------------------|
| Dĺžka napínacích drážok L_c | 28 mm |
| \varnothing stopky D_s | 6 mm |
| Posuv f v oceli $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | 0,19 mm/ot, |
| Tolerancia menovitého \varnothing | h7 |
| odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l_2 | 19,3 mm |
| Séria | Master Steel |
| Povrchová úprava | TiAlN |
| Rezný materiál | VHM |
| Prevedenie | 4xD |
| Uhol špičky | 135 Stupeň |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnútorne chladenie | áno, pri 25 bar |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Pološtandard | áno |
| Farebný krúžok | zelená |
| Druh produktu | Špirálový vrták |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|-------|---------|
| Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 220 | P |
| Oceľ $< 750 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 200 | P |
| Oceľ $< 900 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 180 | P |
| Oceľ $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 170 | P |
| Oceľ $< 1400 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 90 | P |
| INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$ | podmienene vhodný | 75 | M |
| GG | vhodný | 160 | K |
| GGG | vhodný | 130 | K |
| Uni | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |

mokrý minimálne
Služby

vhodný

Brúsenie stopky Typ HE

129100 HE