

Garant GREENPLUS

Prostriedok na utesnenie plôch 5GP74, Obsah: 50ml**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	088067 50
GTIN	4062406423537
Trieda položky	01K

Popis**Prevedenie:**

Tmel, ktorý vytvrdzuje bez prístupu vzduchu medzi tesne priliehajúcimi kovovými povrchni. Typ **5GP74**. Na utesnenie prírub a plôch. Rýchlo vytvrdzujúci, mierne pružný tesniaci film.

Upozornenie:

Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

Technický opis

Trieda pevnosti	stredná pevnosť
Chemický podklad	anaeróbny metakrylát
Tvar	tekuté
Teplota Rozsah použitia	-55 - 180 °C
Teplota skladovania	5 - 23 °C
Demontáž	s normálnym nástrojom
vhodné pre rozsah použitia	plošné tesnenie
vhodné pre rozsah použitia	prírubové spojenie

Farba	oranžová
Tesnosť	1,09 g/cm ³
maximálna škára	0,25 mm
Funkčná pevnosť podľa vhodného pre materiál	3 - 6 h
Pevnosť bez fixácie podľa	Kov
Bod vzplanutia	5 - 20 min
Dynamická viskozita	100 °C
Vlastnosť	23000 - 35000 mPas
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	vodeodolné
Odolnosť od dátumu výroby	24 Mesiac
minimálny odtrhávací moment	10 - 20 Nm
Objem náplne	50 ml
Udržateľnosť	GARANT GreenPlus
Séria	GreenPlus
Druh produktu	Tesniaci prostriedok