

Garant**NPT výstružník 1:16, NPT: 1/16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	162650 1/16
GTIN	4067263912217
Trieda položky	110

Popis**Prevedenie:**

Na **prípravu kuželových závitov NPT**. Špirálovitá verzia, s valcovou stopkou a štvorhranom.

Technický opis

Dĺžka britov L_c	17 mm
menší $\varnothing D_3$	5,95 mm
\varnothing stopka štvorhranu	4,9 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Počet rezných hrán Z	6
\varnothing stopky D_s	6 mm
väčší $\varnothing D_2$	7 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma
Pomer zúženia	1:16
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	pri priechodnom otvore
Farebný krúžok	bez

Druh produktu

Výstružník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		