

**TK fréza HAIMER MILL SAFE-LOCK, AlTiN, Ø f9 DC: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	220288 4
GTIN	4034221104267
Trieda položky	26X

Popis**Prevedenie:**

S ochranou proti vytiahnutiu SAFE-LOCK na dodatočné zabezpečenie. V kombinácii s držiakmi nástrojov SAFE-LOCK zabezpečuje nástroj proti vytiahnutiu.

Na **univerzálne použitie** v ocelových materiáloch a vysokolegovaných oceliach, najmä INOX. S **valcovým jadrom** na optimalizáciu tuhosti nástroja pri frézovaní drážok. Zaručená spoľahlivosť procesu pri rampovaní a kruhovom vŕtaní vďaka **špeciálnej geometrii čela**.

Upozornenie:

Držiaky nástrojov s ochranou proti vytiahnutiu SAFE-LOCK nájdete v časti programu upínacia technika.

Technický opis

Ø rezných hrán D _c	4 mm
Ø vôle D ₁	3,8 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Počet zubov Z	4
Dĺžka britov L _c	11 mm
Tolerancia menovitého Ø	f9
Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	15 mm
Uhol sklonu zubov	32 Stupeň
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,08 mm

Celková dĺžka L	58 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Ø stopky D _s	6 mm
Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ²	0,026 mm
Stopka	Safe-Lock h6
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm ²	0,022 mm
Povrchová úprava	AlTiN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	480	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	480	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	350	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	275	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	255	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	190	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	95	M

INOX > 900 N/mm ²	vhodný	75	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	35	S
GG(G)	podmienene vhodný	155	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		