



Nadstavec filtra cirkulujúceho vzduchu pre bezpečnostné skrine, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981100 1
GTIN	4250101190117
Trieda položky	96G

Popis

Prevedenie:

Kompletný systém s motorom na odvod výfukového vzduchu, špeciálnym filtrom s aktívnym uhlím, monitorovaním odsávania a filtra. So sekundárnym filtrom pre dodatočnú bezpečnosť v prípade úniku. Kryt vyrobený z oceľového plechu. Integrované zobrazenie na displeji a ovládanie tlačidlami na jednoduchú kontrolu a vyhľadávanie funkcií. Optický a akustický alarm vrát. beznapäťového kontaktu k alarmu.

Výhoda:

- **Nie sú potrebné žiadne drahé odsávacie potrubia.**
- **Jednoduchá a bezpečná montáž.**
- **Žiadny priestor s nebezpečenstvom výbuchu okolo skrine.**
- **Vysoká flexibilita pri výbere miesta inštalácie.**
- **Aktívna ochrana osôb prostredníctvom bezpečného zachytávania nebezpečných výparov so zadržiavaním vo filtri systému. Nasýtenie filtra >99,999 %.**
- **Tichý chod iba približne 35 dB (A).**

Použitie:

Na bezpečné technické odvetranie bezpečnostných skriniek v pracovných priestoroch v súlade s požiadavkami TRGS 510 príloha 3.

Filter je vhodný len pre výpary rozpúšťadiel (uhľovodíky), nie je vhodný pre korozívne, agresívne látky, ako je kyselina octová.

Norma:

ATEX-konform: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

Vhodné pre:

Bezpečnostné skrinky č. 981015; 981025; 981035.

Povrchová úprava farby:Puzdro **práškovy nanášané.****Upozornenie:**

- **Výmena filtra s likvidáciou znečisteného filtra servisným technikom spoločnosti asecos (pri normálnom zaťažení škodlivinami) sa odporúča raz ročne.**

Technický opis

Hmotnosť	14 kg
Hĺbka	555 mm
Menovité napätie	85 - 264 V
Šírka	308 mm
Typ zástrčky Vstup	F
Výška	256 mm
Spotreba prúdu	0,13 A
Úroveň hlasitosti	35 dB
Označenie výrobcu	Nástavec filtra cirkulujúceho vzduchu s monitorovaním odsávaného vzduchu
Druh produktu	Nástavec filtra cirkulujúceho vzduchu