

**TK fréza HAIMER MILL, AlTiN, Ø f9 DC: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	220287 12
GTIN	2050002068179
Trieda položky	26X

Popis**Prevedenie:**

Na **univerzálne použitie** v oceľových materiáloch a vysokolegovaných oceliach, najmä INOX. S **valcovým jadrom** na optimalizáciu tuhosti nástroja pri frézovaní drážok. Zaručená spoľahlivosť procesu pri rampovaní a kruhovom vŕtaní vďaka **špeciálnej geometrii čela**.

Upozornenie:

Držiaky nástrojov s ochranou proti vytiahnutiu SAFE-LOCK nájdete v časti programu upínacia technika.

Tvar **HB** objednávajte s č. **220287**.

Technický opis

Uhol sklonu zubov	32 Stupeň
Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	36,5 mm
Počet zubov Z	4
Ø rezných hrán D _c	12 mm
Ø vôle D ₁	11,4 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Celková dĺžka L	84 mm
Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ²	0,078 mm
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm ²	0,066 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,24 mm

Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Tolerancia menovitého \varnothing	f9
\varnothing stopky D_s	12 mm
Dĺžka britov L_c	26 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	AlTiN
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	480	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	480	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	350	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	275	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	255	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	190	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	95	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	75	M

Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	35	S
GG(G)	podmienene vhodný	155	K
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		