

**Garant****Tvrdokovový vysokovýkonný vrták GARANT Master Steel DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 10,3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 122761 10,3   |
| GTIN             | 4067263121770 |
| Trieda položky   | 11E           |

**Popis****Prevedenie:**

**Stabilné vyhotovenie vrtáka a optimalizovaný špeciálny zábrus hrotu pre najvhodnejšie tvarovanie triesky a bezpečné odlamovanie triesky so zároveň zvýšenými hodnotami posuvu. Pokročilá mikrogeometria, konvexný tvar reznej hrany a zábrus s kužeľovitým plášťom pre dodatočnú stabilitu hlavnej reznej hrany. Optimalizované rozmery drážok na triesky a patentovaný čelný rozmer pre bezpečný spôsob odvádzania triesok v oceľových obrobkoch a liatine. Vysokovýkonný náter najnovšej generácie.**

**Upozornenie:**

Dĺžka napínacích drážok  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Technický opis**

|   |             |
|---|-------------|
| Počet rezných hrán Z                              | 2           |
| Norma   | DIN 6537    |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>          | 0,31 mm/ot, |
| Menovité -Ø D <sub>c</sub>                        | 10,3 mm     |
| Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>            | 71 mm       |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                           | 12 mm       |
| Tolerancia menovitého Ø                           | h7          |
| Celková dĺžka L                                   | 118 mm      |
| odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l <sub>2</sub> | 55,6 mm     |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Séria               | Master Steel     |
| Povrchová úprava    | TiAlN            |
| Rezný materiál      | VHM              |
| Prevedenie          | 6×D              |
| Uhol špičky         | 140 Stupeň       |
| Stopka              | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnútorne chladenie  | áno, pri 25 bar  |
| Stratégia obrábania | HPC              |
| Pološtandard        | áno              |
| Farebný krúžok      | zelená           |
| Druh produktu       | Špirálový vrták  |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 170            | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 155            | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 145            | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 130            | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 110            | P       |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný            | 60             | H       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný | 55             | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | podmienene vhodný | 45             | M       |
| GG                            | vhodný            | 130            | K       |
| GGG                           | vhodný            | 90             | K       |
| Uni                           | vhodný            |                |         |
| mokrý maximum                 | vhodný            |                |         |
| mokrý minimálne               | vhodný            |                |         |
| vzduch                        | vhodný            |                |         |

