



Hydraulické upínacie púzdro HPH, Ø upnutia D1: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	307610 10
GTIN	2050001671189
Trieda položky	33W

Popis

Prevedenie:

- **Veľmi vysoká celková tuhosť vďaka optimalizovanej konštrukcii.**
- **S otvorom pre čip Balluff.**
- **Možnosť axiálneho nastavenia.**
- **Flexibilitnosť vďaka použitiu redukčných puzdier.**

Výhoda:

- **Najvyššie prenositeľné krútiace momenty, a tým aj spoľahlivosť procesu.**
- **Ideálne tlmiace vlastnosti, vďaka tomu optimálny povrch obrobku, dlhšia životnosť a šetrenie vretena.**

Použitie:

- **Predovšetkým pri ťažkom obrábaní pri frézovaní.**
- **Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.**

Rozsah balenia:

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Trubička na chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, redukčné puzdrá č. 302135 - 302180, pre veľ. Gr. 12; 20 a 32.

Technický opis

L ₁	59 mm
Ø D ₂	30 mm
Ø upnutia D ₁	10 mm

Ø D ₃	36 mm
prenositelný krútiaci moment M _D	130 Nm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	85 mm
L ₂	32 mm
Hmotnosť	1,2 kg
Dráha prestavenia V	10 mm
Závit M	M8×1
Vonkajší Ø D	50 mm
Upínač	HSK-A 63
Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro

Príslušenstvo

Trubička na chladenie HSK pre HSK 63	309880 63
--------------------------------------	-----------