

Garant**Strojný závitník pre synchronne vretená HSS-E-PM typ B 6HX, TiAlN, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 132741 M8 |
| GTIN | 4045197867414 |
| Trieda položky | 11H |

Popis**Prevedenie:**

Stabilné prevedenie s lámačom triesky a **stopkou podľa DIN 1835-B**. Špeciálna geometria na **univerzálne použitie** na strojoch so **synchronizovaným pohonom vretena**. Závitník je tak vedený cez synchronizované vreteno stroja.

Špeciálna povrchová úprava TiAlN na optimálnu životnosť.

Môže sa používať s **emulziou** (podiel tuku najmenej 8 %).

Upozornenie:

Na použitie na synchronizovaných vretenách, rýchlovýmenné závitníkové skľučovadlo **GARANT č. 338100 – 338121 s minimálnou kompenzáciou dĺžky (MKD)** zaručuje najspoľahlivejší proces obrábania.

Technický opis

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ø stopka štvorhranu | 6,2 mm |
| Ø otvoru pod závit | 6,8 mm |
| Stúpanie závitov | 1,25 mm |
| Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX |
| Norma | Výrobná norma |
| Počet rezných hrán Z | 3 |
| Celková dĺžka L | 90 mm |
| Rezný materiál | HSS E PM |
| Ø stopky D _s | 8 mm |
| Počet napínacích drážok | 3 |

| | |
|--------------------------|--|
| Ø závitu | 8 mm |
| Hĺbka závitu | 24 mm |
| Druh závitu | M |
| Veľkosť závitu | M8 |
| Povrchová úprava | TiAlN |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | DIN 1835 B s h5 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Tolerancia stopky | h6 |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre synchronne obrábanie |
| Farebný krúžok | zelená |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | podmienene vhodný | 40 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 40 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 37 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 35 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 22 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 12 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 7 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 12 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 10 | M |

| | | | |
|-----------------|-------------------|----|---|
| CuZn | podmienene vhodný | 35 | N |
| Uni | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |
| mokrú minimálne | vhodný | | |