



Kruhové LED osvetlenie so segmentovým riadením



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	492230
GTIN	4045197330192
Trieda položky	49K

Popis

Prevedenie:

Neutrálne biele svetlo (40 LED, teplota svetla 5 900 K), plynule stmievateľné. Výber segmentu (1/4 kruhy) a rotácia (vľavo/vpravo) na dosiahnutie optimálnych kontrastných podmienok. Homogénne osvetlenie bez blikania svetla s využitím jednosmerného elektrického prúdu. Životnosť diód 25 000 h. Zásuvka ESD na vybitie statického náboja. Robustná, štíhla konštrukcia svetelnej hlavy, vnútorný Ø 66 mm, vrátane adaptéra. Na radiacej jednotke sa môže používať aj prechádzajúce svetlo so svetelnou plochou Ø 50 mm.

Rozsah balenia:

Vrátane ovládacej jednotky, medzinárodného napájacieho zdroja (100 – 240 V) a adaptéra z Ø 66 mm na 58 mm.

Zvláštne príslušenstvo:

Diely príslušenstva adaptér Ø 66 mm na 60 mm č. 492232 veľ. 66/60, difúzor č. 492232 veľ. DIFF, sada polarizačných filtrov č. 492232 veľ. FILTER, LED prechádzajúce svetlo č. 492232 veľ. LIGHT.

Upozornenie:

Adaptér pre ďalšie Ø objektívu (Zeiss, Leica, Nikon) dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Ø kruhového svetla	66 mm
Teplota farby	5900 K
Kruhové svetlo Výška	25 mm

Druh produktu

Osvetľovacia jednotka
pre merací prostriedok

Príslušenstvo

Príslušenstvo pre kruhové LED svetlo Typ FILTER	492232 FILTER
Príslušenstvo pre kruhové LED svetlo Typ LIGHT	492232 LIGHT
Príslušenstvo pre kruhové LED svetlo Typ 66/60	492232 66/60
Príslušenstvo pre kruhové LED svetlo Typ DIFF	492232 DIFF