



6-hranná kĺbov vloka, 1/2 palca, Rozmer cez steny: 17mm



DAJE O OBJEDNVKE

| | |
|-----------------|---------------|
| slo objednvky | 642600 17 |
| GTIN | 4018754006205 |
| Trieda poloky | 63A |

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vntri zapusten pre rchle uchytenie hlv skrutiek.zka tolerancia vntornho ˇtvorhranu pre bezpen uchytenie na ovldacom nstroji. Vntorn ˇtvorhran podla **DIN 3120**.

Optimlny priebeh vlkien s pouitm ˇpecilnho postupu pri kovan.zke tolerancie veľkosti ka. Chrnen pred premykom cez rohy skrutiek, hlavy skrutiek a matice. Bez pnutia a natiahnutia vytvrden v olejovom kpeli, čím sa dosiahne exaktn kompletn presnos. Kruhovo brsen povrch. ˇesthran s profilom **AS-Drive**.

Materil:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vaka chrmovaniu cez nikel.

Technick opis

| | |
|---------------------|------------------------|
|  na strane vstupu | 23,5 mm |
| Dka | 70 mm |
| Rozmer cez steny | 17 mm |
| Pohonn ˇtvorhran | 1/2 palec |
| Vstupn profil | 6-hrann nstrn k |
| Druh produktu | Vloka nstrnho ka |

