




Nástroj na vloženie držiaka bitov, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	657930 2
GTIN	4018754103928
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované v zápustke; všetky nástroje so zásuvným pripojením = obdĺžnikový hriadeľ s odpruženým poistným čapom. Tým sa zabezpečí pevné a bezpečné uloženie zásuvných nástrojov v momentovom kľúči.

Použitie:

Na upnutie bitov so 6-hrannou stopkou podľa DIN ISO 1173, C 8 (5/16 palca).

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Údaje o používaní:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l_1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja

l_2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči

l_3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia

l_4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja

L = Celková dĺžka nástroja

T_1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť

T_2 = Predpísaný krútiaci moment

Vhodné pre:

Momentové kľúče so 4-hranným upínačom.

Upozornenie:

Pozorujte meradlo nasadzovacích nástrojov a porovnajte ho s meradlom nastavovacieho nástroja (pozri skúšobný protokol/návod na obsluhu použitého momentového kľúča). V prípade odchýlky opravte meradlo!

Zaťažiteľnosť nástrčných nástrojov je podľa rozsahu kľúča obmedzená a môže byť menšia ako kapacita momentového kľúča.

Technický opis

Vkladacia stopka	14×18 mm
Výška h	12,5 mm
Šírka b	16 mm
Vymeniteľné nástroje	nástrčný nástroj
Upínanie bitov	5/16 palec
Séria	736/40
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S	25 mm
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Nástroje s račňovou funkciou	nie
Druh produktu	Nástroj na vloženie držiaka bitov