

**Garant****NPT výstružník 1:16, NPT: 3/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	162650 3/8
GTIN	4045197940865
Trieda položky	110

**Popis****Prevedenie:**

Na **prípravu kuželových závitov NPT**. Špirálovitá verzia, s valcovou stopkou a štvorhranom.

**Technický opis**

väčší $\varnothing D_2$	15,4 mm
menší $\varnothing D_3$	13,75 mm
$\varnothing$ stopka štvorhranu	9 mm
Celková dĺžka L	85 mm
Počet rezných hrán Z	8
Dĺžka britov $L_c$	27 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$	12 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS
Norma	Výrobná norma
Pomer zúženia	1:16
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	pri priechodnom otvore
Farebný krúžok	bez

Druh produktu

Výstružník

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu (krátke rezanie)	vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		