

**Garant**
**Krátky stupňovitý vrták na otvory pod závit HSS 90°, TiAlN, pre závit: M10**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	117040 M10
GTIN	4045197035752
Trieda položky	11C

**Popis**
**Prevedenie:**

**Velmi stabilný. Úzke tolerancie kruhovitosti** medzi  $\varnothing$  vrtania a zahĺbovania zaručuje presné lícovanie.

**Výhoda:**

**Otvor a zahĺbenie sa vytvárajú v jednej operácii v presnom vzájomnom súosí.**

**Použitie:**

**Obzvlášť vhodné na NC stroje** vďaka vysokej presnosti polohovania, najlepším strediacim vlastnostiam a veľkej stabilite. Preto sa často môže upustiť od predchádzajúceho stredenia. Na závitové jadrové otvory podľa DIN 336 list 1 so zahĺbením 90°. Následný závitník sa na ostrom okraji otvoru nezarezáva.

**Technický opis**

$\varnothing D_1$ 1. schodík s úkosom h8	8,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/ot,
pre závit	M10
Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>	47 mm
$\varnothing D_2$ 2. schodík s úkosom h8	11 mm
$\varnothing$ stopky D <sub>s</sub>	11 mm
Celková dĺžka L	95 mm
Počet zubov Z	2
Vnútorne chladenie	nie
Veľkosť schodíka L <sub>1</sub> 1. schodík	25,5 mm

Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 1897
Tolerancia menovitého Ø	h8
Uhol špičky	118 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h8
Uhol úrovne zahĺbenia	90 Stupeň
Tolerancia stopky	h8
Farebný krúžok	bez
Použitie pri type otvora	pri slepom a priechodnom otvore
Druh produktu	Stupňovitý vrták

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	56	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	50	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	37	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	31	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	12	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	10	P
GG(G)	vhodný	31	K
CuZn	podmienene vhodný	80	N
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		