Garant

Potopni rezkar 90°, z izvrtino, ∅ D/število rezil Z: 50/4mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	211806 50/4
GTIN	4045197714886
Razred artikla	21O

Opis

Izvedba:
Večja togost orodja zaradi zaščite proti torziji med obračalno ploščico in njenim ležiščem.
Napotek:
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s steblom art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VCG. 2205
Celotna dolžina $L_{celotna}$	55 mm
∅ vpenjalne izvrtine	22 mm
∅ rezila D_C	50 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Število rezil Z	4
Kot rampe α_{maks}	4,25 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{maks}	98 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	10 mm

Dolžina rampe L za α_{maks}	40,34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{min}	94 mm
∅ D_3	44 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Potopni rezkarji

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219800
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP