

**Garant****VHM-rezkar HPC GARANT Master Alu HPC, DLC, Ø h6 DC: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203203 8
GTIN	4062406119379
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**

Za fino obdelavo.<br>Specialna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.<br>Velika lastna trdnost in miren tek zaradi neenakomerne delitve.<br>Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava.

**Napotek:**

**Neprevlečeno izvedbo** naročite z **art. 203207**.

**Tehnični opis**

Kot spirale	38 stopinj
Dolžina rezil $L_c$	24 mm
Toleranca nazivnega $\varnothing$	h6
Število zob Z	5
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostitvijo	30 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Smer pristavljanja	vodoravno
$\varnothing$ držala $D_s$	8 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HA
Podajanje $f_z$ za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,06 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	8 mm

Ø sprostitve D <sub>1</sub>	7,8 mm
Kot posnetja roba	90 stopinj
Serija	Master Alu
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Delitev rezil	neenakomeren
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju	0,1 × D pri robljenju
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al	primerno	550 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	450 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	200 m/min	N
PE-HD	primerno	160 m/min	N
PA 66	primerno	200 m/min	N
PEEK	primerno	150 m/min	N
PF 31	primerno	130 m/min	N
PVDF GF20	primerno	180 m/min	N
POM GF25	primerno	160 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	150 m/min	N
PEEK GF30	primerno	130 m/min	N
PTFE CF25	primerno	160 m/min	N

Honeycomb sendvič	pogojno primerno	300 m/min	N
Cu	primerno	160 m/min	N
CuZn	primerno	200 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		
<b>Storitve</b>			

Brušenje držala Tip HB

129100 HB