HOLEX

Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HE, TiN, ∅ DC h7: 15,2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	122355 15,2
GTIN	4045197393982
Razred artikla	12E

Opis

Izvedba:
Čvrsto jedro in specialno koničenje – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja. Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke.**
Napotek:
Dolžina spirale $L_C = L2 + 1{,}5 \times D_C.1$
NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljiv naslednik je art. 122508.

Tehnični opis

Toleranca držala	h6
Dolžina utorov L_c	65 mm
Nazivni ∅ D_C	15,2 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm^2	0,26 mm/v
Število rezil Z	2
Toleranca nazivnega ∅	h7
∅ držala D_s	16 mm
Celotna dolžina L	115 mm
Standard	DIN 6537 K
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	42,2 mm

Prevleka	TiN
Rezalni material	VHM
Izvedba	4×D
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HE s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	240 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	65 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm^2	primerno	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm^2	primerno	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm^2	primerno	30 m/min	S
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
Zrak	pogojno primerno		