

Garant**HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 8,4mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 122809 8,4 |
| GTIN | 4045197759108 |
| Razred artikla | 11E |

Opis**Izvedba:**

Prevleka DLC sp² najnovejše generacije z **nizkim koeficientom trenja** za **odlično odvajanje odrezkov**. **Zavisokozmogljivo obdelavo aluminijevih materialov**. **Natančna centričnost in okroglost izvrtin** zaradi **6 vodilnih rezalnih robov**.

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------|
| Nazivni Ø D _c | 8,4 mm |
| Toleranca držala | h6 |
| Dolžina utorov L _c | 95 mm |
| Celotna dolžina L | 142 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| Ø držala D _s | 10 mm |
| Toleranca nazivnega Ø | h7 |
| Standard | Tovarniški standard |
| Podajanje f v aluminij, kratki odrezki | 0,55 mm/v |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂ | 82,4 mm |
| Prevleka | DLC |
| Rezalni material | VHM |

| | |
|------------------------|------------------|
| Izvedba | 8xD |
| Tip | W |
| Kot konice | 135 stopinj |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 |
| z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Polstandardno | da |
| Barvni prstan | rumena |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 325 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 360 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 315 m/min | N |
| PMMA Akрил | primerno | 135 m/min | N |
| PEEK | primerno | 110 m/min | N |
| PVDF GF20 | primerno | 80 m/min | N |
| PA 66 GF30 | primerno | 70 m/min | N |
| PEEK GF30 | primerno | 60 m/min | N |
| PTFE CF25 | primerno | 70 m/min | N |
| Cu | primerno | 140 m/min | N |
| CuZn | primerno | 160 m/min | N |
| GFK | primerno | 70 m/min | N |
| CFK | primerno | 70 m/min | N |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | primerno | | |

