HOLEX

Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC m7: 5,8mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	122668 5,8
GTIN	4045197428721
Razred artikla	12E

Opis

Izvedba:
Čvrsto jedro in specialno koničenje – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja. Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke.**
Napotek:
Dolžina spirale $L_C = L2 + 1{,}5 \times D_C.1$
z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari
Standard: DIN 6537
Toleranca nazivnega Ø: m7
Število rezil Z: 2
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2: 35,3 mm
Toleranca nazivnega Ø: m7
Celotna dolžina L: 82 mm
Ø držala D_s: 6 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm^2: 0,07 mm/v

Tehnični opis

Toleranca držala	h6
Dolžina utorov L_c	44 mm
Število rezil Z	2
Nazivni Ø D_C	5,8 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm^2	0,07 mm/v

Toleranca nazivnega ∅	m7
∅ držala D_s	6 mm
Celotna dolžina L	82 mm
Standard	DIN 6537
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	35,3 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Izvedba	6×D
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HE s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	primerno	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	primerno	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	primerno	32 m/min	S
GG	pogojno primerno	70 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		

mokro min.	primerno
Zrak	primerno