

**HOLEX**

**Kompaktna plošča za odstranjevanje zarobka (SiC), Ø plošče × širina × Ø izvrtine: 203X25X51mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	568733 203X25X51
GTIN	4062406288624
Razred artikla	52M

## Opis

### Izvedba:

Kompaktne brusne plošče iz brusne koprene ustvarijo **ponovljivo zaključno obdelano površino**, saj stalno učinkujejo nova brusna zrna. **Nobenih sprememb geometrije obdelovanca, nobenih sledi brušenja, dolga življenjska doba.**

### Uporaba:

Na **stacionarnih brusnih strojih** ali ročnih brusnih strojih z vpenjalnim trnom art. 556380 vel. 1–2 in reducirno prirobnico art. 568782. Primeren poravnač brusnih plošč art. 568785. Plošča za posnemanje zarobka iz navite vlaknate koprene. **Za odstranjevanje večjih zarobkov** na iztisnjenih delih, za **zaokrožanje** votlih vratov in robov brez ustvarjanja sekundarnih grebenov.

## Tehnični opis

Izvedba	9S fine
Širina	25 mm
Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)

Stopnja preciznosti	fina
Ø izvrtine	51 mm
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Ø plošče	203 mm
Stopnja trdote	posebej trda
Vrsta izdelka	Kompaktna brusna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		