

Garant**Groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket VHM HPC, neprevlečeni, Ø e8 DC: 8Mmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202002 8M
GTIN	4062406380885
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Za grobo in poravnalno obdelavo.

Do $2 \times D$ v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.

Najvišje vrednosti podajanja pri navpičnem pogrezanju.

Poševno pogrezanje do 45° .

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Tehnični opis

Ø držala D_s	8 mm
Kot spirale	42 stopinj
Število zob Z	3
Celotna dolžina L	63 mm
Podajanje f_z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,1 mm
Kot posnetja roba	90 stopinj
Ø sprostitve D_1	7,8 mm
Ø rezila D_c	8 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Držalo	DIN 6535 HA s h6

Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivijo	25 mm
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HA
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil L_c	21 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,08 mm
Serija	Master Alu
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	W
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomeren
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,5 $\times D$ pri robljenju ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	200 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	180 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	180 m/min	N
PE-HD	primerno	130 m/min	N
PA 66	primerno	150 m/min	N
PEEK	primerno	130 m/min	N

PF 31	primerno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	180 m/min	N
Cu	primerno	120 m/min	N
CuZn	primerno	150 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		
Storitve			

Brušenje držala Tip HB

129100 HB