

Garant**VHM-groborezni rezkar GARANT Master Alu SlotMachine z notranjim hlajenjem HPC, DLC, Ø f8 DC: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	205275 16
GTIN	4062406381356
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Za grobo obdelavo.

Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin. Občutno manjši volumen odrezkov zaradi usmerjenega drobljenja odrezkov s **posebno geometrijo rezila**.

Za rešitev težav pri TPC-obdelavi. Izjemno primerno za avtomatizirano izdelavo, saj bistveno zmanjša nabiranje odrezkov v stroju.

Napotek:

Obliko **HB** naročite z **art. 205277**.

Oblika HB dobavljiva po enaki ceni kot HA.

h_{maks} : V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.

ae_{maks} je $0,12 \times D$ za TPC-obdelavo.

Tehnični opis

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Srednja debelina odrezkov h_{maks} za TPC-rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki	0,104 mm
Dolžina rezil L_c	81 mm
Ø rezila D_c	16 mm
Število zob Z	4
Ø sprostitve D_1	15 mm

Podatkovni list

Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HA
Zaokrožitev kota r_v	0,32 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Toleranca nazivnega $\varnothing$	e8
$\varnothing$ držala D_s	16 mm
Kot spirale	35 stopinj
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivijo	96 mm
Serija	Master Alu
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Profil rezkanja	WR
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomeren
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,12×D
Notranje hlajenje	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	primerno	360 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	320 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	300 m/min	N
PA 66	pogojno primerno	100 m/min	N
PEEK	pogojno primerno	80 m/min	N
Cu	primerno	130 m/min	N
CuZn	primerno	160 m/min	N

Podatkovni list

mokro maks.	primerno
mokro min.	pogojno primerno
suho	pogojno primerno
Zrak	primerno
Ustrezni izdelki	

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/205275-16>