

Garant**Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, MF: 30X1,5****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 130470 30X1,5 |
| GTIN | 4045197067289 |
| Razred artikla | 11G |

Opis**Izvedba:**

2-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.**

Navoj je brušen iz celega in ima brušene proste ploskve.

Vrsta navoja: MF

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 2181

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 1,5 mm

Celotna dolžina L: 90 mm

Ø držala D_s: 22 mm

4-kotno držalo □: 18 mm

Ø osnovne izvrtine: 28,5 mm

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|---------|
| Ø navoja | 30 mm |
| Ø osnovne izvrtine | 28,5 mm |
| Korak navoja | 1,5 mm |
| Ø držala D _s | 22 mm |
| Celotna dolžina L | 90 mm |

| | |
|---|---------------------------------------|
| 4-kotno držalo <input type="checkbox"/> | 18 mm |
| Kakovost | ISO 2 6H |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | DIN 2181 |
| Globine navoja | 60 mm |
| Vrsta navoja | MF |
| Velikost navoja | M30×1,5 |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | DIN 13 |
| Oblika presekanega dela | C |
| Oblika presekanega dela | D |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini |
| Smer rezanja | desno |
| Vrsta navojnega orodja | Ročni navojni sveder |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | | |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | | |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |

| | |
|-------|------------------|
| GG(G) | pogojno primerno |
| Uni | primerno |
| Olje | primerno |
| suho | pogojno primerno |