

**Garant**
**Povrtala VHM HPC skožnja izvrtina, TiAlN, Nazivni Ø DC: 20 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	164352 20
GTIN	4045197675743
Razred artikla	10N

**Opis**
**Izvedba:**

**Povrtala prirejena za NC-stroje** z ravnim Ø držala za standardno vpenjanje v **hidravlične raztezne glave** ali **vpenjalne glave visoke točnosti**. S tem se doseže **največja točnost krožnega teka** in **procesna varnost**. Nakup posebnih vpenjal ni potreben. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za **HPC uporabo** za nižje stroške proizvodnje.

**Povrtala so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.**

**Povrtala so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.**

S kratkimi rezili in spiralo v levo.

**Uporaba:**

Za **HPC/HSC povrtavanje skožnjih izvrtin**.

Uporaba pri načinu vrtnja: pri skožnji izvrtini

Število rezil Z: 8

Ø območja: 19,21 - 20,2 mm

Dolžina rezil L<sub>c</sub>: 25 mm

Prevesna dolžina L<sub>1</sub>: 95 mm

Celotna dolžina L: 150 mm

Število rezil Z: 8

Ø držala D<sub>s</sub>: 20 mm

**Tehnični opis**

Podajanje f v titan < 850 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/v
Toleranca držala	h6
Nazivni Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	95 mm

Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	25 mm
Ø območja	19,21 - 20,2 mm
Število rezil Z	8
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja	HPC
Uporaba pri načinu vrtanja	pri skožnji izvrtini
Barvni prstan	roza
Vrsta izdelka	Orodje za povrtavanje s fiksnimi rezili