



Strojni navojni svedri, neprevlečeni, NPT: 3/4-14



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	138090 3/4-14
GTIN	4045197585554
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba, z ravnimi utori.

Uporaba:

Za **konični** cevni navoj (NPT) po ANSI B1.20.1, za navoje s tesnjenjem v navoju. Za osnovno izvrtino je treba upoštevati podano minimalno globino (glejte tabelo).

Priporočilo:

Ø osnovne izvrtine A:

cilindrično izvrtano **brez uporabe povrtala**.

Ø osnovne izvrtine B:

cilindrično izvrtano in zatem **povrtano s koničnim povrtalom 1:16 (glejte art. 162650)**. Potem se lahko s kontrolno mero D_{maks} (glejte tabelo) z ravne strani nadzira Ø konične izvrtine. Priprava osnovne izvrtine po **izvedbi B** nudi za vrezovanje navoja procesno varno možnost.

Tehnični opis

Ø kontrolne mere $D_{maks} + 0,05$	23,67 mm
Število rezil Z	5
Ø navoja	26,568 mm
Korak navoja	1,814 mm
Korakov na colo	14
Število vpenjalnih utorov	5
Ø osnovne izvrtine A	23,3 mm
Minimalna globina osnovne izvrtine	23 mm

Ø osnovne izvrtine B	22,7 mm
Ø držala D _s	20 mm
Celotna dolžina L	140 mm
4-kotno držalo □	16 mm
Globine navoja	51,286 mm
Velikost navoja	3/4-14 NPT
Prevleka	neprevlečeni
Vrsta navoja	NPT
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS E
Standard	Tovarniški standard
Standard za navoje	ANSI B 1.20.1
Oblika presekanega dela	C
Razmerje konusa	1:16
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtanja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	13 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	10 m/min	P

GG(G)	pogojno primerno	9 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		