HOLEX

Strojni oblikovalci navoja brez mazanih utorov HSS-E 6HX, TiAlN, M: M2,5

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	139132 M2,5
GTIN	4045197446510
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:
Vel. M1–M1,4 – **tolerančni razred:** ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; **≈ DIN 376** ≥ M12**).**

Tehnični opis

∅ navoja	2,5 mm
Korak navoja	0,45 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
∅ držala D_s	2,8 mm
4-kotno držalo ☐	2,1 mm
Celotna dolžina L	50 mm
∅ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost	2,3 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Globine navoja	3,75 mm
Velikost navoja	M2,5
Prevleka	TiAlN
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj

Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 2174
Standard za navoje	DIN 13
Oblika prisekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skoznji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Oblikovalci navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	23 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	23 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm^2	pogojno primerno	11 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	12 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		