Garant

VHM rezkar HPC, TiAlN, ∅ e8 DC: 4 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	203003 4
GTIN	4045197643797
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:
S torusno zaokrožitvijo rezalnih robov.
Toleranca nazivnega ∅: e8
Število zob Z: 4
Kot spirale: 38 stopinj
Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično
Držalo: DIN 6535 HB s h6
Število zob Z: 4
Dolžina rezil L_c: 9 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo: 14 mm
∅ sprostitve D_1: 3,8 mm
Celotna dolžina L: 57 mm
∅ držala D_s: 6 mm

Tehnični opis

Podajanje f_z za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm^2	0,012 mm
∅ rezila D_C	4 mm
Podajanje f_z za robljenje v INOX > 900 N/mm^2	0,02 mm
Število zob Z	4
∅ sprostitve D_1	3,8 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo	14 mm
∅ držala D_s	6 mm

Celotna dolžina L	57 mm
Dolžina rezil L_c	9 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Toleranca nazivnega ∅	e8
Kot spirale	38 stopinj
Zaokrožitev kota r_v	0,1 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,3×D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar