

## Garant

### Torusni rezkar GARANT Master na osnovi Ni HPC, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 6/0,5mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	206371 6/0,5
GTIN	4062406565251
Razred artikla	11Z

#### Opis

##### Izvedba:

Inovativni substrat posebej za odrezovanje **zlitin na osnovi niklja**. Na novo razvita prevleka.

##### Uporaba:

Za rezkanje **zlitin na osnovi niklja z visoko toplotno odpornostjo**.

#### Tehnični opis

Ø rezila $D_c$	6 mm
Ø sprostivke $D_1$	5,8 mm
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostivjo	20 mm
Celotna dolžina $L$	57 mm
Radij rezila $R_1$	0,5 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Dolžina rezil $L_c$	13 mm
Ø držala $D_s$	6 mm
Število zob $Z$	4
Kot spirale	35 stopinj
Podajanje $f_z$ za robljenje v Inconel®	0,026 mm
Serijska	Master Ni-based

Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Toleranca nazivnega $\emptyset$	f8
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,1 \times D$ pri robljenju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju ne
Strategija odrezovanja	HPC
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Kolutni rezkarji

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Inconel	primerno	40 m/min	S
mokro maks.	primerno		

## Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------