

Garant
Garnitura obračalnih ploščic za obdelavo radijev, HB225, Tip/radij R: 16/1-3

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	231528 16/1-3
GTIN	4062406565596
Razred artikla	21Y

Opis
Izvedba:

2-rezilne obračalne rezalne ploščice za obdelavo radijev.

Uporaba:

Za konveksne radije na zunanjem \emptyset ali v izvrtinah.

Primerno za:

Art. 231500 vel. 16

Vsebina:

Po 1 obračalna ploščica za obdelavo radijev art. 231527: Vel. 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3

Tehnični opis

Zvrst	HB225
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	250 m/min	N

Al > 10% Si	primerno	250 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	65 m/min	S
GG(G)	primerno	110 m/min	K
CuZn	primerno	250 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		