

HOLEX**VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiSiN, Ø e8 DC: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203085 6
GTIN	4062406569310
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo, zasnovan **posebej za uporabo TPC.**

Ojačano jedro.

Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.

Lomilec odrezkov za nadzorovan lom odrezkov.

Napotek:

$h_{maks.}$: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.

$a_{e\ maks}$ = 0,18×D za TPC-obdelavo.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	65 mm
Dolžina rezil L_c	18 mm
Število zob Z	4
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo	25 mm
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HB
Ø sprostitve D_1	5,8 mm
Ø držala D_s	6 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8

Kot posnetja roba	45 stopinj
Kot spirale	40 stopinj
Ø rezila D_c	6 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,12 mm
Srednja debelina odrezkov h_{maks} za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm ²	0,058 mm
Prevleka	TiSiN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,18×D ne
Strategija odrezovanja	TPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	360 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	330 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	290 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
Uni	primerno		
suho	primerno		

Zrak

primerno