

HOLEX**VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiSiN, Ø e8 DC: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203085 16
GTIN	4062406569358
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo, zasnovan **posebej za uporabo TPC.**

Ojačano jedro.

Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.

Lomilec odrezkov za nadzorovan lom odrezkov.

Napotek:

$h_{maks.}$: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.

$a_{e\ maks}$ = 0,18×D za TPC-obdelavo.

Tehnični opis

Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HB
Ø držala D_s	16 mm
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivijo	55 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Število zob Z	4
Ø rezila D_c	16 mm
Kot spirale	40 stopinj
Ø sprostive D_1	15,8 mm
Celotna dolžina L	110 mm

Držalo	DIN 6535 HB s h6
Toleranca nazivnega \emptyset	e8
Dolžina rezil L_c	48 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,32 mm
Srednja debelina odrezkov h_{maks} za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm^2	0,12 mm
Prevleka	TiSiN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,18 \times D$
Strategija odrezovanja	TPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	360 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	330 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	290 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm^2	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm^2	primerno	150 m/min	M
Uni	primerno		
suho	primerno		

Zrak

primerno