

**HOLEX Pro UNI VHM-stebelni rezkar HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203063 10
GTIN	4062406569754
Razred artikla	12Y

Opis**Izvedba:**

Za **grobo in fino obdelavo** do $1,5 \times D$ v polno **pri najvišjih vrednostih podajanja** in zelo mirnem teku.
 Za zmanjšanje rezalne sile in boljšo kakovost obdelane površine zaradi **45° spirale**.

Tehnični opis

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Celotna dolžina L	66 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Kot spirale	42 stopinj
Število zob Z	4
Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Dolžina rezil L_c	14 mm
Ø sprostitve D_1	9,7 mm

Podajanje f_z za robljenje v INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	24 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Ø držala D_s	10 mm
Ø rezila D_c	10 mm
Serija	Pro Uni
Prevleka	TiSiN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,3×D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,3×D pri robljenju ne
Strategija odrezovanja	MTC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	250 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M

Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	35 m/min	S
GG(G)	primerno	240 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		