


HOLEX**VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiSiN, Ø e8 DC: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3085 5
GTIN	4062406625757
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo, zasnovan **posebej za uporabo TPC.**

Ojačano jedro.

Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.

Lomilec odrezkov za nadzorovan lom odrezkov.

Kot art. 203085.

Napotek:

$h_{maks.}$: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.

$a_{e maks.} = 0,18 \times D$ za TPC-obdelavo.

Tehnični opis

Število zob Z	4
Kot posnetja roba	45 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Celotna dolžina L	62 mm

Ø držala D_s	6 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Ø rezila D_c	5 mm
Ø sprostivke D_1	4,8 mm
Kot spirale	40 stopinj
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HB
Dolžina rezil L_c	17 mm
Srednja debelina odrezkov h_{maks} za TPC-rezkanje v jeklo < 900 N/mm ²	0,052 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivjo	24 mm
Vsebina	5
Prevleka	TiSiN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,18×D ne
Strategija odrezovanja	TPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	360 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	330 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	290 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	220 m/min	P

Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	150 m/min	M
Uni	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

Pribor

VHM rezkar z lomilci odrezkovTPC Ø e8 DC 5 mm

203085 5