

**Garant**
**VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 12mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203104 12
GTIN	4045197814685
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

Visokozmogljivi rezkar z **neenakomerno delitvijo rezil** in **neenakomernim korakom vijačnice**. Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo. Zamaknjeni lomilci odrezkov.

**Napotek:**

$h_{maks}$ : V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.

$a_{e maks} = 0,05 \times D$  za TPC-obdelavo.

Toleranca nazivnega Ø: f8

Število zob Z: 7

Kot spirale: 40 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno in poševno

Držalo: DIN 6535 HB s h6

Kakovost centriranja z držalom: G 2,5 s HB

Število zob Z: 7

Dolžina rezil  $L_c$ : 48 mm

Celotna dolžina L: 100 mm

Ø držala  $D_s$ : 12 mm

Širina posnetja vogala pri 45°: 0,24 mm

Srednja debelina odrezkov  $h_{maks}$  za TPC-rezkanje v INOX < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,054 mm

**Tehnični opis**

Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HB
Toleranca nazivnega Ø	f8
Ø držala $D_s$	12 mm

Dolžina rezil $L_c$	48 mm
Celotna dolžina L	100 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	12 mm
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Število zob Z	7
Širina posnetja vogala pri $45^\circ$	0,24 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Kot spirale	40 stopinj
Srednja debelina odrezkov $h_{maks}$ za TPC-rezkanje v INOX < $900 \text{ N/mm}^2$	0,054 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,05 \times D$ ne
Strategija odrezovanja	TPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	320 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	290 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	200 m/min	P

INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

**Storitve**

Brušenje držala za nakrčevalno vpenjalno glavo z varnostno funkcijo Ø držala orodja 12 mm

SZ2025 12