

Garant**Obračalna ploščica za obdelavo radijev, HB7525, Radij r: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216841 1
GTIN	4062406706432
Razred artikla	21A

Opis**Uporaba:**

Univerzalno uporabna obračalna rezalna ploščica, prednostno za jeklo, visoko legirane jeklene materiale in litine. Optimiziran lomilec odrezkov za neovirano odvajanje odrezkov.

Napotek:

Možnost uporabe tudi na orodju za struženje radijev art. 294500.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,1 - 0,4 mm
Širina B	9,52 mm
Dolžina L	15 mm
Debelina ploščice S	3,18 mm
ustrezen radiusni rezkar	216825 1
Zvrst	HB7525
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	390 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	180 m/min	M
GG(G)	primerno	110 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		