Garant

# VHM rezkar z notranjim hlajenjem HPC, ZOX, ∅ f8 DC: 8mm

## Podatki za naročanje

| | |
|---|---|
| Številka za naročanje | 202255 8 |
| GTIN | 4045197413499 |
| Razred artikla | 11X |

## Opis

**Izvedba:**
Čvrsti groborezni rezkarji **brez** rebrastega profila.
Z močnim jedrom, **specialnimi utori za odrezke** in **velikimi poliranimi utori za odrezke.**
**Uporaba:**
Za grobo rezkanje z visokimi zahtevami glede površine obdelovanca.
**Napotek:**
**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**
**Priporočljivi naslednik je art. 202006.**

## Tehnični opis

| | |
|---|---|
| Podajanje $f_z$ za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,08 mm |
| ∅ sprostitve $D_1$ | 7,4 mm |
| Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostitvijo | 25 mm |
| Oblika držala | HA |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm |
| ∅ rezila $D_C$ | 8 mm |
| Število zob Z | 3 |
| Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,06 mm |
| ∅ držala $D_s$ | 8 mm |
| Celotna dolžina L | 63 mm |

| | |
|---|---|
| Dolžina rezil $L_c$ | 21 mm |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 |
| Toleranca nazivnega ∅ | f8 |
| Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA |
| Kot spirale | 45 stopinj |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj |
| Prevleka | ZOX |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | Tovarniški standard |
| Tip | W |
| Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| Delovna širina $a_e$ pri rezkanju | 0,5 × D pri robljenju |
| Delovna širina $a_e$ pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Barvni prstan | rumena |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

## Uporabniški podatki

| | Primernost | $V_c$ | ISO-oznaka |
|---|---|---|---|
| Al | pogojno primerno | 500 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 480 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 240 m/min | N |
| CuZn | primerno | 240 m/min | N |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |

| | |
|---|---|
| Zrak | pogojno primerno |

## Storitve

| | |
|---|---|
| Brušenje držala Tip HB | 129100 HB |