


3M Roloc™**Plošča za zaključno obdelavo iz brusne koprene (CER) PN-DR, Ø 50,8 mm,
Primerjava zrnatosti: 180**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	554068 180
GTIN	638060893012
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Univerzalna in zmogljiva **najlonska brusna koprena** v kombinaciji s **precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni (CER)** za visoko zmogljivost odstranjevanja in dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Za čiščenje, odstranjevanje in matiranje kovinskih površin.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	sredstvo
Izvedba	A medium
Primerjava zrnatosti	180
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 50,8 mm

Maksimalno število vrtljajev	23000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Brusna koprena

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		