

HOLEX

**Kompaktna plošča za zaključno obdelavo (SiC), Ø plošče × širina × Ø izvrtine:
203X25X51mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	568742 203X25X51
GTIN	4062406781798
Razred artikla	52M

Opis

Izvedba:

Kompaktne brusne plošče iz brusne koprene ustvarijo **ponovljivo zaključno obdelano površino**, saj stalno učinkujejo nova brusna zrna. **Nobenih sprememb geometrije obdelovanca, nobenih sledi brušenja, dolga življenjska doba.**

Uporaba:

Na **stacionarnih brusnih strojih** ali ročnih brusnih strojih z vpenjalnim trnom art. 556380 vel. 1–2 in reducirno prirobnico art. 568782. Primeren poravnač brusnih plošč art. 568785. Plošča za zaključno obdelavo iz navite vlaknate koprene. Ustvari **sijajno zaključno obdelano površino**, na primer pri proizvodnji hidravličnih cilindrov, turbinskih lopat, jedilnega pribora itn.

Tehnični opis

Stopnja trdote	sredstvo
Izvedba	6S fine
Ø izvrtine	51 mm
Ø plošče	203 mm

Stopnja preciznosti	fina
Širina	25 mm
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Pogonski stroj	Brusni stroj
Vrsta izdelka	Kompaktna brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		