

Garant**Garnitura spiralnih svedrov HSS s stopničasto konico št. 114008 s kaseto, neprevlečeni, Tip: 1-13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	114018 1-13
GTIN	4062406877637
Razred artikla	11Q

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN 338.

Robovi so nitrirani.

Posebej čvrsti in robustni zaradi **ojačenega premera jedra**. Profilno brušeni z visoko natančnostjo krožnega teka. Natančno brušena konica. Držalo **dodatno s 3 vpenjalnimi površinami** za uporabo v tričeljustnih vpenjalnih glavah.

- **Izjemno primerno za natančno izdelavo izvrtin v pločevinah, ceveh in profilih.**
- **Zanesljivo navrtanje brez centriranja in točkanja – tudi na ukrivljenih površinah – z inovativnim brušenjem konice.**
- **Možnost preprostega poševnega navrtanja po vstopu prve ravni vrtalne konice v material.**
- **Vrtanje z občutno manjšo uporabo sile kot pri običajnih svedrih DIN338 iz HSS – do premera 13 mm neposredno z akumulatorskim vrtalnim vijačnikom.**
- **Stabilna in zanesljiva sklenjena oblika v 3-čeljustni vpenjalni glavi.**
- **Univerzalna uporaba v širokem spektru materialov, vklj. z umetno maso, lesom in akrilom, brez trganja in drobljenja.**
- **Ni poskakovanja ali zatikanja svedra – tudi pri materialu s tanko steno.**
- **Izstop iz izvrtine brez brazd.**

· **Izjemno primerno za izvrtanje čepov in kovic.**

Napotek:

Ø 1 - 3,5 mm: Sveder s cilindričnim držalom, **brez vpenjalnih površin.**

Tehnični opis

Število svedrov	25
Korak premera svedrov	0,5 mm
Število rezil Z	2
Območje vrtanja	1 - 13 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 338
Tip	INOX
Toleranca nazivnega Ø	h8
Kot konice	118 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	primerno		

GG(G)	primerno	30 m/min	K
CuZn	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 4 mm	114008 4
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 5 mm	114008 5
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 1,5 mm	114008 1,5
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 8 mm	114008 8
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 6 mm	114008 6
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 6,5 mm	114008 6,5
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 5,5 mm	114008 5,5
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 7 mm	114008 7
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 2,5 mm	114008 2,5
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 11,5 mm	114008 11,5
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 2 mm	114008 2
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 7,5 mm	114008 7,5
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 4,5 mm	114008 4,5
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 12 mm	114008 12
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 1 mm	114008 1
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 13 mm	114008 13
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 12,5 mm	114008 12,5
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 10 mm	114008 10
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 3,5 mm	114008 3,5
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 9,5 mm	114008 9,5
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 9 mm	114008 9
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 10,5 mm	114008 10,5

Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 3 mm	114008 3
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 8,5 mm	114008 8,5
Spiralni sveder HSS-EINOX Ø DC h8 11 mm	114008 11