

**Garant**
**VHM radiusni rezkar HPC, TiAlN, Ø f8 DC/D S: 4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	207320 4
GTIN	4045197127747
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**
**Precizno brušeni za visoke zahteve po točnosti.**

Toleranca: kontura radija =  $\pm 0,005$  mm.

**Napotek:**
**Priporočljivi naslednik je art. 207246.**
**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	4 mm
Podajanje $f_z$ za kopirno rezkanje v jeklo < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,037 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,032 mm
Število zob Z	2
Ø držala $D_s$	4 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Dolžina rezil $L_c$	8 mm
Kot spirale	30 stopinj
Radij R	2 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	H

Toleranca nazivnega $\emptyset$	f8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,5 \times D$ pri robljenju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,03 \times D$ pri kopirnem rezkanju
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Radiusni in krogelni rezkarji

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	60 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	280 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	300 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		