Garant

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo, 3×D, ⌀ DC: 43mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	232300 43
GTIN	4045197346230
Razred artikla	21S

Opis

Izvedba:
Velika stabilnost in najvišja procesna varnost.
Uporaba:
Za mirujočo in **rotirajočo uporabo.**
Za vrtanje brez drdranja in natančne mere (pribl. ±0,1 mm).
Primerni tudi za stroje z manjšo močjo pogona. Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje **(MTM).**
Primerno za:
Obračalne ploščice WOEX 06T304.
Napotek:
POZOR!
Pri izstopu svedra se lahko odlomi ploščica.
Pri rotirajočih obdelovancih obstaja nevarnost nezgode.
Prosimo, sprejmite varnostne ukrepe.
Stopenjsko orodje do 2 stopenj po podatkih naročnika dobavljivo po ponudbi. (Minimalna količina naročanja: 2 kosa.)
Obrazec za povpraševanje je na voljo v e-trgovini na strani izdelka, v razdelku »Obrazci«.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 10IP (2,8 Nm)
⌀ držala D_s	32 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 06T304

Uporabna dolžina L_1	129 mm
Število rezil Z	1
Dolžina držala L_s	60 mm
Nazivni ∅ D	43
Celotna dolžina L	228 mm
Maksimalna meja nastavljanja V_{maks}	1 mm
Prevesna dolžina L_A	168 mm
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	3×D
Držalo	DIN 6535 HE, DIN 6595
Uporaba vrtanja	centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	poševno navrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	Izdolbitev
Uporaba vrtanja	poševen izhod
Uporaba vrtanja	sodčasta
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 10IP	239700 10IP