Garant

GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC, z izvrtino, ∅ D/število rezil Z: 100/8mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215160 100/8
GTIN	4045197349361
Razred artikla	21O

Opis

Izvedba:
Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Visokozmogljivi rezkarji za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali **za vretena z manjšo pogonsko močjo.**
Uporaba:
Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, tudi nerjavnih.
Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).
Napotek:
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s steblom art. **674252 vel. 15IP**.
Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 3,1 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219808 (15IP; 3,8 Nm)

primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1805..
∅ vpenjalne izvrtine	32 mm
∅ rezila D_C	100 mm
Število rezil Z	8
Kot rampe α_{maks}	0,31 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,85 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	91,95 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{min}	194 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{maks}	198 mm
Serija	Softcut®
∅ D_3	94 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219808
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP