Garant

Momentni izvijač, fiksno nastavljen, nastavljeni vrtilni moment: 5,0Nm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	211750 5,0
GTIN	4045197553225
Razred artikla	21B

Opis

Izvedba:
Momentni izvijač z dobro oprijemljivim dvokomponentnim T-ročajem. Vrtilni moment je fiksno nastavljen. Vpenjalo s trajnimi magneti.
Funkcija:
Pri doseženju zateznega momenta se momentni izvijač sproži, kar **slišimo in čutimo** v roki. S sprožitvijo daljšega teka ključ uporabniku jasno signalizira, da je nastavljena vrednost zateznega momenta dosežena.
Uporaba:
V povezavi s **1/4-colskimi vijačnimi nastavki** z **držalom C 6,3** ali **E 6,3,** npr. **vijačni nastavek Torx Plus®** art. **674252.** Izredno primerno za natančno pritrditev rezalnih obračalnih ploščic po predpisanem zateznem momentu.
Standard:
Geprüft nach DIN EN ISO 6789.
Napotek:
Dobava **brez** vijačnega nastavka.
Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Dolžina rezila	50 mm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±10 %
nastavljeni vrtilni moment	5 Nm
Vpenjalo za vijačne nastavke	D 6,3
Vpenjalo za vijačne nastavke	F 6,3
Povratne informacije	izklopilno
Celotna dolžina L	107 mm
Nastavitev sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Način priključka	Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Merilni postopek	Vrtilni moment
Standard	DIN EN ISO 6789
Preklop odčitavanja	Nm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	ni določljivo
Princip proženja	dolga mehanska sprožitev
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Merilno orodje	(mehansko)
Signalizacija sproženja	akustično
Signalizacija sproženja	Haptično
Vrsta izdelka	Momentni izvijač

Storitve

KalibriranjeMomentni izvijač Maksimalni vrtilni moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

Pribor

„TQ-Station“ – stojalo za shranjevanje momentnih izvijačev	659964