Garant

# GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC, z izvrtino, ∅ D/število rezil Z: 50/11mm

## Podatki za naročanje

| | |
|---|---|
| Številka za naročanje | 215620 50/11 |
| GTIN | 4045197554482 |
| Razred artikla | 21O |

## Opis

**Izvedba:**
Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija**visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali **za vretena z manjšo pogonsko močjo.**
**Uporaba:**
Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.
**Rezervni del:**
Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219827 (6IP; 0,45 Nm).
**Napotek:**
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,45** s steblom art. **674252 vel. 6IP**.
Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

## Tehnični opis

| | |
|---|---|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219827 (6IP; 0,45 Nm) |
| ∅ vpenjalne izvrtine | 22 mm |

| | |
|---|---|
| Celotna dolžina $L_{celotna}$ | 40 mm |
| ∅ rezila $D_C$ | 50 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 0602.. |
| Število rezil Z | 11 |
| Kot rampe $\alpha_{maks}$ | 0,24 stopinj |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$ | 0,8 mm |
| Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$ | 46,85 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ $D_{min}$ | 98 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ $D_{maks}$ | 98 mm |
| Serija | Softcut® |
| ∅ $D_3$ | 48 mm |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Strategija odrezovanja | MTC |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

## Pribor

| | |
|---|---|
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,45 Nm | 211750 0,45 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne | 219827 |
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |