Garant

GARANT Softcut kotni rezkar 90° MTC dolgi, cilindrično držalo, ∅ D/število rezil Z: 20/4mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215609 20/4
GTIN	4045197409874
Razred artikla	21O

Opis

Izvedba:
Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija**visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali **za vretena z manjšo pogonsko močjo. Primerne obračalne ploščice APMT 0602.**
Uporaba:
Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.
Rezervni del:
Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219827 (6IP; 0,45 Nm).
Napotek:
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,45** s steblom art. **674252 vel. 6IP**.
Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Prevesna dolžina L_1	22 mm
∅ rezila D_C	20 mm
∅ držala D_s h6	20 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	105 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 0602..
Število rezil Z	4
Dolžina rampe L za α_{maks}	16,85 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{maks}	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ∅ D_{min}	38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,9 mm
Kot rampe α_{maks}	0,68 stopinj
Serija	Softcut®
∅ D_3	18 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,45 Nm	211750 0,45
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219827
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP