

VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 5mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203092 5
GTIN	4067263116929
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljivi rezkar za univerzalno obdelavo, zasnovan **posebej za uporabo TPC.**

Ojačano jedro.

Optimizirana upogibna trdnost z uporabo substratov s posebno fino zrnatostjo.

Zamaknjeni lomilci odrezkov za nadzorovan lom odrezkov.

Napotek:

h_{maks} : V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti. Za gladilno obdelavo priporočamo artikle št. 204012, 204014 in 204015.

$a_{e maks} = 0,07 \times D$ za TPC-obdelavo.

Naslednik za art. 203089.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	5 mm
Ø držala D_s	6 mm
Število lomilcev odrezkov	1
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HB
Kot posnetja roba	45 stopinj
Ø sprostitve D_1	4,8 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitvijo	24 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Dolžina rezil L_c	17 mm
Toleranca nazivnega \emptyset	f8
Kot spirale	40 stopinj
Celotna dolžina L	62 mm
Število zob Z	5
Srednja debelina odrezkov h_{maks} za TPC-rezkanje v Toolox 44 HRC	0,023 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,07 \times D$
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	TPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	380 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	340 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	230 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	60 m/min	H
TOOLOX 44	primerno	40 m/min	H

HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	primerno	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	150 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		