Garant

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo, 5×D, ∅ DC m7: 26mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	234015 26
GTIN	4045197697233
Razred artikla	21S

Opis

Izvedba:
Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslabljeno.
Toleranca izvrtine: –0,1/+0,35 mm
Opis:
Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.
Primerno za:
Obračalne ploščice SOGX 080407.
Priporočilo:
Pri navrtanju zmanjšajte podajanje na 70 %.
Napotek:
Druge vmesne velikosti v 1/10-enotah so dobavljive po ponudbi.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239700 8IP (1,3 Nm)
Uporabna dolžina L_1	130 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 080407
Število rezil Z	1
∅ držala D_s	32 mm
Dolžina držala L_s	60 mm
Serija	Vrtalnik
Nazivni ∅ D	26

Maksimalna meja nastavljanja V_{maks}	0,25 mm
Prevesna dolžina L_A	151 mm
Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje	HB6535
Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje	HB6640
Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje	HB630
Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje	HB6810
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	5×D
Držalo	ISO 9766
Uporaba vrtanja	pogojno centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus®10-delne Pogon 8IP	239700 8IP
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP