


**Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, vaporizirano, M: M12****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG1856 M12 |
| GTIN | 4067263135401 |
| Razred artikla | GGN |

Opis**Izvedba:****Oblika C** (prisekani del 2–3 korake navoja).**Kot art. 135855.****Tehnični opis**

| | |
|---------------------------|----------|
| Kakovost | ISO 2 6H |
| Ø navoja | 12 mm |
| Celotna dolžina L | 110 mm |
| Ø držala D _s | 9 mm |
| Korak navoja | 1,75 mm |
| 4-kotno držalo □ | 7 mm |
| Globine navoja | 36 mm |
| Število rezil Z | 3 |
| Število vpenjalnih utorov | 3 |
| Velikost navoja | M12 |

| | |
|---------------------------|---|
| Ø osnovne izvrtine | 10,2 mm |
| Standard | DIN 376 |
| Vrsta navoja | M |
| Rezalni material | HSS E |
| Prevleka | vaporizirano |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Standard za navoje | DIN 13 |
| Oblika presekanega dela | C |
| Kot spirale | 40 stopinj |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Uporaba pri načinu vrtnja | do 3xD pri zaprti izvrtini |
| Smer rezanja | desno |
| Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
| Barvni prstan | zelena |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 11 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | pogojno primerno | 12 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 8 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 7 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | pogojno primerno | 4 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 4 m/min | M |
| CuZn | pogojno primerno | 12 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| Olje | primerno | | |

Pribor

Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M M12

135855 M12